

Basic 2,0 mm Patchkabel, LSZH, CPR Dca 2 Faser Singlemode SMF-28® Ultra LC UPC auf SC UPC Duplex, 1 m

CORNING

Bestellnummer:
F047202G2Z20001M

Patchkabel sind eine grundlegende Komponente für alle Netzwerkinfrastrukturprojekte. Die Leistung unserer Patchkabel und Pigtails entspricht den optischen und mechanischen Anforderungen der Branche. Sie sind in Ein- und Zwei-Faser-Kombinationen erhältlich. Corning's vorkonfektionierte LWL-Kabel verwenden nur hochwertige Corning Glasfasern, um die volle Leistungsqualität zu gewährleisten.

Eigenschaften und Vorteile

Globaler Betrieb

Weltweite Fertigungsstätten und eine durchgehende vertikale Integration über den gesamten Prozess hinweg gewährleisten eine zuverlässige Versorgung und mindern die Auswirkungen von etwaigen Handelsbarrieren oder Lieferengpässen.

Flexible Design Optionen


Je nach Anwendung können die passenden Faser-, Kabel- und Steckerkomponenten ausgewählt werden

Ausgezeichnete Qualität

Jede Terminierung wird ausgiebig getestet, um hohe Performanz und Langlebigkeit zu gewährleisten

Hochmoderne Fertigungskapazitäten

Corning's Herstellungsverfahren führen zu unübertroffener Produktkonsistenz



Basic 2,0 mm Patchkabel, LSZH, CPR Dca, 2 Faser Singlemode SMF-28® Ultra LC UPC auf SC UPC Duplex, 1 m

Basic 2,0 mm Patchkabel, LSZH, CPR Dca 2 Faser Singlemode SMF-28® Ultra LC UPC auf SC UPC Duplex, 1 m

CORNING

Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Brandklasse	LSZH/FRNC
Faserkategorie	Single-Mode (OS2) Ultra
Produktkategorie	Patchkabel
Konfektionstyp	Zweifasrig
Anwendung	LAN, IBN
Kabeltyp	ZipCord

Normen

RoHS	Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
------	--

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich, Installation	-5 °C bis 50 °C
Temperaturbereich, Betrieb	-20 °C bis 60 °C

Design

Faseranzahl	2
Außenmantelmaterial	LSZH/FRNC
Außenmantelfarbe	Gelb
Fasertyp	Singlemode
Farbe	Gelb

Mechanische Eigenschaften

Max. Zugkraft, kurzfristig	300 N
Max. Zugkraft, langfristig	150 N
Querdruckfestigkeit	1000 N/10 cm

Basic 2,0 mm Patchkabel, LSZH, CPR Dca 2 Faser Singlemode SMF-28® Ultra LC UPC auf SC UPC Duplex, 1 m

CORNING

Mechanische Eigenschaften

Min. Biegeradius, Betrieb	10 mm
---------------------------	-------

Eigenschaften - Stecker A

Polierung	UPC
Zugkraft für ummanteltes Kabel	50 N
Dauerhaltbarkeit	≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Kodiert (Sicherheit)	Nein
Knickschutztüllenfarbe	Blau / weiß
Steckertyp	LC UPC Duplex
Ferrulenmaterial	Keramik
Gehäusefarbe	Blau
Rückflusdämpfung	< -45 dB

Eigenschaften - Stecker B

Polierung	UPC
Zugkraft für ummanteltes Kabel	50 N
Dauerhaltbarkeit	≤ 0,2 dB Veränderung, 1000 Steckzyklen, FOTP-21
Kodiert (Sicherheit)	Nein
Knickschutztüllenfarbe	Blau / weiß
Steckertyp	SC UPC Duplex
Ferrulenmaterial	Keramik
Gehäusefarbe	Blau
Gehäusematerial	Keramik
Rückflusdämpfung	< -45 dB

Abmessungen

Länge	1 m
Außendurchmesser	2 mm

Basic 2,0 mm Patchkabel, LSZH, CPR Dca 2 Faser Singlemode SMF-28® Ultra LC UPC auf SC UPC Duplex, 1 m

CORNING

Abmessungen

Gewicht	20,5 g
---------	--------

Bestellinformationen

Produktnummer	F047202G2Z20001M
EAN-Code	4064394177669
Verpackung	Karton
Versandgewicht	26,7 g



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Deutschland
+00 800 2675 4641 • FAX: • www.corning.com/opcomm/emea